

Maße und Gewichte			
Wagenabmessungen in mm	GTC	5-Türer	Caravan
Länge	4290	4249	4515
Breite mit aus-/ eingeklappten Außenspiegeln	2033 / 1804	2033 / 1804	2033 / 1804
Höhe (bei Leergewicht)	1435 (OPC: 1405)	1460	1500
Radstand	2614	2614	2703
Spurweite, vorn	1488	1488	1488
Spurweite, hinten	1488	1488	1488
Wendekreis in m			
Wand zu Wand	11,20	11,20	11,50
Bordstein zu Bordstein	10,80	10,80	11,10
Gepäckraumabmessungen in mm			
Länge am Boden bis Rücksitzlehne	819	819	1085
Länge am Boden bei vorgeklappter Rücksitzlehne	1522	1520	1819
Breite am Radeinbau	944	944	1088
Breite maximal	1092	1093	1088
Höhe bis Oberkante Rücksitzlehne	505	510	438
Höhe bis Dach (über Hinterachse)	772	820	862
Höhe der Ladekante	695	687	591
Öffnungshöhe	555	614	766
Öffnungsbreite in Höhe Gürtellinie	918	957	1058

Maße und Gewichte			
Gepäckrauminhalt in l nach ECIE-Messmethode	GTC	5-Türer	Caravan
Nur Gepäckraum bis Gepäckraumabdeckung	340	380	500
Nur Gepäckraum bis unters Dach	-	-	770
Bei vorgeklappter Rücksitzbank (nur Caravan) und -lehne bis Oberkante Vordersitzrückenlehne	700	805	900
Bei vorgeklappter Rücksitzbank (nur Caravan) und -lehne bis unters Dach	1070	1295	1590
Gewichte und Achslasten in kg			
Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)	1220 ¹⁾	1240 ¹⁾	1278 ¹⁾
Zulässiges Gesamtgewicht	1695 ¹⁾	1715 ¹⁾	1810 ¹⁾
Zuladung	475	475	532
Zulässige Achslast, vorn	875 ¹⁾	875 ¹⁾	880 ¹⁾
Zulässige Achslast, hinten	840	860	940
Zulässige Dachlast ²⁾	75	75	100 ³⁾

¹⁾ Plus 20 kg in Verb. mit Klimaanlage oder Klimatisierungsautomatik.

²⁾ Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

³⁾ In Verb. mit in Deutschland serienmäßiger Dachreling.

Astra GTC						
5-Gang-Schaltgetriebe	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO ₂ -Emission in g/km
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	
1.4 TWINPORT ecoFLEX	180	13,6	8,0	5,0	6,1	146
1.6 (85 kW)	193	11,6	8,7 - 8,8	5,2 - 5,3	6,5 - 6,6	155 - 158
1.8	210	10,1	9,7 - 9,8	5,6 - 5,7	7,1 - 7,2	169 - 172
6-Gang-Schaltgetriebe						
1.6 Turbo (132 kW)	223	8,2	10,3	6,2	7,7	185
2.0 Turbo (147 kW)	234	7,8	13,1	7,1	9,3	223
2.0 Turbo (177 kW)	244	6,4	13,0	7,0	9,2	221
1.3 CDTI ecoFLEX	174	13,6	6,5	4,3	5,1	137
1.9 CDTI (74 kW)	182	12,2	7,4	4,9	5,8	154
1.7 CDTI (81 kW)	187	11,6	6,8	4,6	5,4	143
1.7 CDTI (92 kW)	197	10,4	6,8	4,6	5,4	143
1.9 CDTI (110 kW)	210	8,9	7,4	4,9	5,8	154

Astra GTC						
5-Gang-Easytronic®	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO ₂ -Emission in g/km
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	
1.4 TWINPORT ecoFLEX	178	15,1	7,7	4,9	5,9	141
1.6 (85 kW)	194	12,6	8,5 - 8,6	5,0 - 5,1	6,3 - 6,4	151 - 153
6-Gang-Easytronic®						
1.3 CDTI ecoFLEX	174	15,1	6,6	4,4	5,2	138
4-Stufen-Automatik						
1.8	190	11,2	10,4 - 10,5	6,1 - 6,2	7,7 - 7,8	184 - 186
6-Stufen-Automatik						
1.9 CDTI (88 kW)	190	11,4	9,6	5,3	6,9	186

Astra 5-Türer						
5-Gang-Schaltgetriebe	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO ₂ -Emission in g/km
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	
1.4 TWINPORT ecoFLEX	178	13,7	8,0	5,0	6,1	146
1.6 (85 kW)	191	11,7	8,7 - 8,8	5,2 - 5,3	6,5 - 6,6	155 - 158
1.8	208	10,2	9,7 - 9,8	5,6 - 5,7	7,1 - 7,2	169 - 172
6-Gang-Schaltgetriebe						
1.6 Turbo (132 kW)	221	8,3	10,3	6,2	7,7	185
2.0 Turbo (147 kW)	230	8,2	13,1	7,1	9,3	223
1.3 CDTI ecoFLEX	172	13,7	6,5	4,3	5,1	137
1.9 CDTI (74 kW)	180	12,3	7,4	4,9	5,8	154
1.7 CDTI (81 kW)	185	11,7	6,6 - 6,8	4,4 - 4,6	5,2 - 5,4	138 - 143
1.7 CDTI (92 kW)	195	10,5	6,8	4,6	5,4	143
1.9 CDTI (110 kW)	208	8,9	7,4	4,9	5,8	154

Astra 5-Türer						
5-Gang-Easytronic®	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO ₂ -Emission in g/km
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	
1.4 TWINPORT ecoFLEX	176	15,2	7,7	4,9	5,9	141
1.6 (85 kW)	192	12,7	8,5 - 8,6	5,0 - 5,1	6,3 - 6,4	151 - 153
6-Gang-Easytronic®						
1.3 CDTI ecoFLEX	171	15,2	6,6	4,4	5,2	138
4-Stufen-Automatik						
1.8	188	11,4	10,5 - 10,6	6,2 - 6,3	7,8 - 7,9	186 - 189
6-Stufen-Automatik						
1.9 CDTI (88 kW)	188	11,5	9,7	5,4	7,0	189

Astra Caravan						
5-Gang-Schaltgetriebe	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO ₂ -Emission in g/km
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	
1.4 TWINPORT ecoFLEX	178	14,1	8,0	5,0	6,1	146
1.6 (85 kW)	191	12,0	8,8 - 8,9	5,3 - 5,4	6,6 - 6,7	158 - 159
1.8	207	10,5	9,8 - 9,9	5,7 - 5,8	7,2 - 7,3	172 - 174
6-Gang-Schaltgetriebe						
1.6 Turbo (132 kW)	221	8,5	10,3	6,2	7,7	185
2.0 Turbo (147 kW)	230	8,4	13,2	7,2	9,4	226
1.3 CDTI ecoFLEX	172	14,1	6,5	4,3	5,1	137
1.9 CDTI (74 kW)	180	12,5	7,5	5,0	5,9	156
1.7 CDTI (81 kW)	185	12,0	6,7 - 6,9	4,5 - 4,7	5,3 - 5,5	139 - 145
1.7 CDTI (92 kW)	195	10,7	6,9	4,7	5,5	145
1.9 CDTI (110 kW)	207	9,2	7,5	5,0	5,9	156
5-Gang-Easytronic®						
1.6 (85 kW)	192	13,0	8,6 - 8,7	5,1 - 5,2	6,4 - 6,5	153 - 154
4-Stufen-Automatik						
1.8	188	11,7	10,5 - 10,6	6,2 - 6,3	7,8 - 7,9	186 - 189
6-Stufen-Automatik						
1.9 CDTI (88 kW)	187	11,7	9,7	5,4	7,0	189

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

Benzin-Motoren	1.4 TWINPORT ecoFLEX	1.6 ECOTEC®	1.8 ECOTEC®	1.6 Turbo ECOTEC®	2.0 Turbo ECOTEC®	2.0 Turbo ECOTEC®
Schadstoffarm nach	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4
Kraftstoff	Super	Super	Super	Super Plus	Super	Super Plus
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4	4	4
Hubraum in cm ³	1364	1598	1796	1598	1998	1998
Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹	66 (90) / 5600	85 (115) / 6000	103 (140) / 6300	132 (180) / 5500	147 (200) / 5400	177 (240) / 5600
Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹	125 / 4000	155 / 4000	175 / 3800	230 / 1980 – 5500	262 / 4200	320 / 2400 – 5600
Anhängelast in kg						
Astra GTC						
ungebremst	605	635	630	675	680	–
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1200 ¹⁾	1400	1500	– ²⁾	–	–
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1000	1200	1300	1500	1500 ³⁾	–
Astra 5-Türer						
ungebremst	615	635	630	675	690	–
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1200 ¹⁾	1400	1500	– ²⁾	–	–
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1000	1200	1300	1500	1500 ³⁾	–
Astra Caravan						
ungebremst	640	660	660	690	710	–
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1100	1300	1400 ⁴⁾	– ²⁾	–	–
gebremst bei 12% Prüfsteigung	900	1100	1300	1400	1400 ³⁾	–

¹⁾ 1150 kg in Verb. mit Easytronic®-Getriebe.

²⁾ 1600 kg für Anhänger mit geringem Luftwiderstand (Bootstrailer, Pferdetransportanhänger sowie Lastanhänger und Faltnohnwagen bis zu einer Gesamthöhe von 1,40 m), maximal befahrbare Steigung 10%.

³⁾ 1600 kg für Anhänger mit geringem Luftwiderstand (Bootstrailer, Pferdetransportanhänger sowie Lastanhänger und Faltnohnwagen bis zu einer Gesamthöhe von 1,40 m), maximal befahrbare Steigung 12%.

⁴⁾ 1500 kg für Anhänger mit geringem Luftwiderstand (Bootstrailer, Pferdetransportanhänger sowie Lastanhänger und Faltnohnwagen bis zu einer Gesamthöhe von 1,40 m), maximal befahrbare Steigung 10%.

Diesel-Motoren	1.3 CDTI ecoFLEX	1.9 CDTI ECOTEC®	1.7 CDTI ECOTEC®	1.9 CDTI ECOTEC®	1.7 CDTI ECOTEC®	1.9 CDTI ECOTEC®
Schadstoffarm nach	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4	4	4
Hubraum in cm ³	1248	1910	1686	1910	1686	1910
Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹	66 (90) / 4000	74 (100) / 3500	81(110) / 3800	88 (120) / 3500	92 (125) / 4000	110 (150) / 4000
Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹	200 / 1750 – 2500	260 / 1750 – 2500	260 / 2300	280 / 2000 – 2750	280 / 2300	320 / 2000 – 2750
Anhängelast in kg						
Astra GTC						
ungebremst	650	630	680	680	680	690
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1500	1500	1500 ¹⁾	– ²⁾	1500 ¹⁾	– ²⁾
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1300	1400	1400	1500	1400	1500
Astra 5-Türer						
ungebremst	650	650	680	680	680	690
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1500	1500	1500 ¹⁾	– ²⁾	1500 ¹⁾	– ²⁾
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1300	1400	1400	1500	1400	1500
Astra Caravan						
ungebremst	690	670	700	715	700	720
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1400 ³⁾	– ³⁾	– ¹⁾	– ²⁾	– ¹⁾	– ²⁾
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1300	1400	1400	1400	1400	1400

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

- ¹⁾ 1600 kg für Anhänger mit geringem Luftwiderstand (Bootstrailer, Pferdetransportanhänger sowie Lastanhänger und Faltnohnwagen bis zu einer Gesamthöhe von 1,40 m), maximal befahrbare Steigung 8%.
- ²⁾ 1600 kg für Anhänger mit geringem Luftwiderstand (Bootstrailer, Pferdetransportanhänger sowie Lastanhänger und Faltnohnwagen bis zu einer Gesamthöhe von 1,40 m), maximal befahrbare Steigung 10%.
- ³⁾ 1500 kg für Anhänger mit geringem Luftwiderstand (Bootstrailer, Pferdetransportanhänger sowie Lastanhänger und Faltnohnwagen bis zu einer Gesamthöhe von 1,40 m), maximal befahrbare Steigung 10%.